

## TRI 5

TRI armaturet fra Zupelux er et vand- og støvæt samt korrosionsbestandigt armatur, der kan fungere som en effektiv og, i det lange løb, langt billigere erstatning for både paneler og lysstofrør. TRI armaturer fra Zupelux hænger allerede i adskillige svineproduktioner, hvor de dagligt modstår vand og ammoniak i et hårdt miljø, med en garanti på 5 år. TRI 5 armaturet udskiller sig ved at have en meget høj effektivitet på over 140 Lm/W, hvilket giver en kortere ROI.



Forbrug (W)	20		30		40		50		60		80	
Farve Temperatur (K)	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Lumen (Lm)	2100	2160	3080	3120	5100	5160	6100	6460	7900	7710	10300	10360
Længde (mm)	1200		1200		1200		1200		1500		1500	
Antal LED (stk)	120		168		240		288		336		432	
Vægt (kg)	0,6		1,2		2,3		2,3		2,9		2,9	
LED Chip	SMD2835											
Farvægthed (Ra)	CRI > 80											
Beam Vinkel (°)	120											
Beskyttelsesgrad	IP65											
Korrosionsstandard	WP2											
Levetid (h)	50.000											
Input Spænding	AC110-277V (50-60HZ)											
Driver	Indbygget											
Power Factor	> 0.9											
Virkningstemp (°C)	-20 -45											
Opbevaringstemp (°C)	-25 -50											
Strømforsyning	Indbygget											
Seriekobling	Mulig											
Garanti	5 år											